

Tarasola®



PL

EN


Zadaszenia stałe

| Fixed roofs




Spis treści

| Table of contents

Carport / Fix	3
dach z blachy trapezowej trapezoidal sheet metal roof	
Opis produktu Product Description	5
Cechy kluczowe Key Features	7
Galeria zdjęć Photo Gallery	9
Maksymalne wymiary Maximum Dimensions	11
Panele fotowoltaiczne Photovoltaic panels	15
Ładowarka do samochodu Car charging station	17
Dach dolny Bottom roof	19
dach z poliwęglanu / szkła polycarbonate / glass roof	
Opis produktu Product Description	21
Cechy kluczowe Key Features	23
Galeria zdjęć Photo Gallery	25
Maksymalne wymiary Maximum Dimensions	27
Dach dolny Bottom roof	31



Dane techniczne Technical Specification	33
Zabudowa boczna Side enclosure	35
Pomieszczenie gospodarcze Utility room	49
Akcesoria Accessories	51
Paleta kolorów Colour Range	53
Certyfikaty i nagrody Certificates and Awards	56
Porównanie produktów Product Comparison	57



Carport / Fix

Stałe zadaszenie z wieloma opcjami personalizacji.

Tarasola Carport/Fix to eleganckie i uniwersalne zadaszenie, zaprojektowane by spełniać wymagania różnych przestrzeni, od tarasów po miejsca parkingowe.

Produkt umożliwia personalizację i dopasowanie do konkretnych potrzeb użytkownika, czy to w zakresie ochrony pojazdów jako Tarasola Carport, czy tworzenia zacisznej przestrzeni na tarasie w wersji Tarasola Fix.

Wybierz materiał, z którego będzie wykonany dach, dobierz zabudowę boczną oraz akcesoria i ciesz się piękną i funkcjonalną przestrzenią tarasu lub stylowym zadaszeniem auta.

Fixed roof with multiple customization options.

The Tarasola Carport/Fix is an elegant and versatile roofing designed to meet the needs of different spaces, from terraces to parking areas.

This product allows for customization and adaptation to the specific requirements of the user, whether for vehicle protection as a Tarasola Carport or for creating a cozy space on the terrace with the Tarasola Fix version. Choose the material for the roof, select the side enclosure, and add accessories to enjoy a beautiful and functional terrace space or a stylish roofing for the vehicle.








Dopasuj produkt do swoich potrzeb | Match the product to your needs

- ☐ Przeznaczenie | Intended use
 - Carport - zadaszenie samochodu | car roofing
 - Fix - zadaszenie tarasu | terrace roofing
- ☐ Materiał zadaszenia | Roofing material
 - dach z blachy trapezowej | trapezoidal sheet roof
 - dach z poliwęglanu/szkła | polycarbonate/glass roof
- ☐ Wybierz rozmiar | Choose dimension
- ☐ Zabudowa boczna | Side enclosure
- ☐ Kolor | Colour
- ☐ Akcesoria | Accessories





Dach z blachy trapezowej | Trapezoidal sheet metal roof


Zadaszenie z blachy trapezowej oferuje ochronę przed słońcem, deszczem i gradem. Idealne sprawdzi się jako zadaszenie pojazdu czy tarasu. Wytrzymała konstrukcja zapewnia trwałość i stabilność, a elegancki, nowoczesny design harmonijnie współgra z szerokim spektrum architektury.

To jedyny dach w naszej ofercie, który umożliwia instalację paneli fotowoltaicznych.

A roofing made of trapezoidal metal sheet provides protection against sun, rain, and hail. It is ideal for use as a roofing for the vehicle or for covering a terrace. The durable structure ensures durability and stability, while its elegant, modern design complements a wide range of architectural styles. It is the only roof in our offer that allows for the installation of photovoltaic panels.

Cechy kluczowe

| Key features




Konstrukcja z aluminium
Aluminium construction

Możliwość montażu
paneli fotowoltaicznych na dachu
Possibility of mounting
photovoltaic panels to the roof

Dach z blachy trapezowej
Trapezoidal sheet metal roof


Możliwość montażu dachu dolnego
(tkanina/ panel stały)
Possibility of mounting **bottom roof**
(fabric/fixed panel)

Możliwość łączenia modułowego
Option of **modular** connection



Odporność na wiatr
do **120 km/h**

Wind resistance
up to **120 km/h**




Odporność na obciążenie
śniegiem **72-300 kg/m²**

Snow load resistance
72-300 kg/m²



Możliwość pełnej zabudowy bocznej
Possible full side enclosure

System odprowadzenia wody w standardzie
Water drainage system in standard








Maksymalne wymiary

| Maximum dimensions




Carport **Jednostanowiskowy** / **Fix Jednopołaciowy**
One-station Carport/ Single-slope Fix

Warianty montażu | Assembly options




Dodatkowe warianty | Additional options

Z bramką With gate	
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA
max. 100 cm	max. 100 cm
Przesunięte nogi ułatwiają wjazd pojazdu Offset supporting profiles for easier vehicle entry	



Carport Dwustanowiskowy / Fix Dwupołaciowy Two-stations Carport / Double - slope Fix

Warianty montażu | Assembly options




Dodatkowe warianty | Additional options

Z bramką With gate	
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA
max. 100 cm	max. 100 cm
Przesunięte nogi ułatwiają wjazd pojazdu Offset supporting profiles for easier vehicle entry	



Carport **Jednostanowiskowy Modułowy** / **Fix Jednopołaciowy Modułowy**
One-station Modular Carport / **Single-slope Modular Fix**

Warianty montażu | Assembly options



Panele fotowoltaiczne

| Photovoltaic panels



Stałe zadaszenie to nie tylko ochrona tarasu, ale również możliwość montażu paneli fotowoltaicznych na dachu z blachy. Dzięki temu możliwe jest generowanie ekologicznej energii. Jest to krok w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również efektywny sposób na redukcję kosztów energii. Powstały w ten sposób prąd można wykorzystać do ładowania samochodu elektrycznego lub zasilenia sprzętów w gospodarstwie domowym.


A permanent roofing not only provides protection for a terrace but also allows for the installation of photovoltaic panels on the metal sheet roof. This enables the generation of eco-friendly energy, representing a step towards sustainable development and an efficient way to reduce energy costs. The electricity produced can be used to charge electric vehicles or power household appliances.

Przykładowe pakiety | Sample packages

PAKIET 1 | PACKAGE 1

Carport jednostanowiskowy | One-station Carport


Szerokość Width	400 cm
Wysięg Projection	590 cm
Panele Panels	10 szt. pcs. TIGER NEO (TYP N 54HL4-B 400-420 W)
Łączna moc Total output	4200 W



PAKIET 2 | PACKAGE 2

Carport dwustanowiskowy | Two-stations Carport

Szerokość Width	530-600 cm
Wysięg Projection	540-590 cm
Panele Panels	12 pcs. TIGER NEO (TYP N 54HL4-B 400-420 W)
Łączna moc Total output	5040 W



Ładowarka do samochodu

| Car charging station



18 cm



42 cm

JuiceBox Pro Dostępna w poziomie mocy 22 kW, 32A, 3-fazowa. Posiada funkcję Demand Limitation Pro, umożliwiającą ładowanie z maksymalną dostępną mocą bez jej przekraczania.


JuiceBox Pro Available in 22 kW, 32A, and 3-phase power level. It has a Demand Limitation Pro feature that allows charging at the maximum available power without exceeding it.



Dach dolny

| Bottom roof

Tkaninowy | Fabric




Istnieje możliwość dodania eleganckiej tkaniny, która ozdobi spód zadaszenia. Dzięki temu, dolna strona dachu zostaje ukryta pod materiałem wspartym belkami, umożliwiającymi instalację oświetlenia LED. Całość podnosi walory wizualne, a także sprawia, że zadaszenie staje się jeszcze bardziej funkcjonalne.

There is an option to add elegant fabric that decorates the bottom of the roofing. This allows the lower side of the roof to be concealed with fabric supported by beams, enabling the installation of LED lighting. This improves the visual appeal and functionality of the roofing.

Dach dolny

| Bottom roof

Panel stały sufitowy | Fixed ceiling panel





Stały panel sufitowy umożliwia przede wszystkim pełne zakrycie widocznej od dołu blachy. W połączeniu ze zintegrowanym oświetleniem LED panel sufitowy stwarza wyjątkowy efekt wizualny. Oświetlenie sterowane pilotem pozwala dostosować kolor i intensywność.

Dzięki temu można kreować zróżnicowane aranżacje świetlne, idealnie dopasowane do różnych okazji – od stonowanego, relaksującego światła, aż po dynamiczne kombinacje świetlne RGB, które świetnie sprawdzą się podczas organizacji spotkań towarzyskich.

The fixed ceiling panel primarily allows for the metal sheet visible from below to be completely covered. Combined with integrated LED lighting, the fixed ceiling panel creates a unique visual effect.

The remote-controlled lighting allows for color and intensity adjustments, enabling diverse lighting arrangements tailored to various occasions - from subdued, relaxing lighting to dynamic RGB combinations that are perfect for social gatherings.





Dach z poliwęglanu / szkła | Polycarbonate / glass roof

Dach wykonany z poliwęglanu / szkła to przede wszystkim połączenie skutecznej ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz wysokiej przepuszczalności światła. Poliwęglan charakteryzuje się doskonałą termoizolacyjnością, zapewnia też ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dzięki temu latem zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu przestrzeni pod zadaszeniem, zaś podczas chłodniejszych miesięcy zmniejsza utratę ciepła. Przezierność dachu ze szkła lub poliwęglanu sprawia, że przestrzeń staje się jaśniejsza, optycznie powiększona i nabiera bardziej otwartego charakteru.

A roof made of polycarbonate or glass combines effective protection against weather conditions with high light transmission. Polycarbonate is characterized by excellent thermal insulation and provides protection against UV radiation. This prevents overheating of the covered space in the summer and reduces heat loss during cooler months. The transparency of a glass or polycarbonate roof makes the space brighter, visually larger, and gives it a more open character.

Cechy kluczowe

| Key features

Możliwość pełnej zabudowy bocznej
Possible full side enclosure


System odprowadzenia wody w standardzie
Water drainage system in standard





Odporność na wiatr
do **120 km/h**

Wind resistance
up to **120 km/h**



Odporność na obciążenie
śniegiem **70-200 kg/m²**

Snow load resistance
70-200 kg/m²




Możliwość montażu **dachu dolnego**
(tkanina/panel stały)

Possibility of mounting **bottom roof**
(fabric/fixed panel)

Konstrukcja z **aluminium**
Aluminium construction

Dach z **poliwęglanu/szkła**
Polycarbonate/glass roof

Możliwość łączenia **modułowego**
Option of **modular** connection








Maksymalne wymiary


| Maximum dimensions



Carport Jednostanowiskowy / Fix Jednopołaciowy


One-station Carport/ Single-slope Fix

Warianty montażu | Assembly options




Dodatkowe warianty | Additional options

Z bramką With gate	
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA
max. 100 cm	max. 100 cm
Przesunięte nogi ułatwiają wjazd pojazdu Offset supporting profiles for easier vehicle entry	



Carport Dwustanowiskowy / Fix Dwupołaciowy Two-stations Carport / Double - slope Fix

Warianty montażu | Assembly options




Dodatkowe warianty | Additional options

Z bramką With gate	
wolnostojący PAVILON free-standing PAVILON	przyścienny GARDENA wall-mounted GARDENA
max. 100 cm	max. 100 cm
Przesunięte nogi ułatwiają wjazd pojazdu Offset supporting profiles for easier vehicle entry	



Carport **Jednostanowiskowy Modułowy / Fix Jednopołaciowy Modułowy**
One-station Modular Carport / Single-slope Modular Fix


Warianty montażu | Assembly options



Dach dolny

| Bottom roof

Tkaninowy | Fabric




Podstawową funkcją dolnego dachu jest częściowe lub całkowite zasłonięcie przestrzeni. Tkanina użyta do tego celu chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, zapewniając jednocześnie częściowy dopływ naturalnego światła. W zależności od wybranej opcji tkanina dachu dolnego cechuje się przeziernością na poziomie 5% lub 1%. Dach dolny z tkaniny umożliwia także montaż oświetlenia.

The main function of the lower roof is to partially or fully cover the space. The fabric used for this purpose protects against excessive heating while allowing partial natural light penetration. Depending on the selected option, the fabric of the lower roof features transparency levels of either 5% or 1%. Additionally it allows for the the installation of lighting.

Dach dolny

| Bottom roof

Panel stały sufitowy | Fixed ceiling panel




Stały panel to skuteczne rozwiązanie, które zapewnia kompletny cień na wybranej części tarasu, stając się idealną barierą przeciwsłoneczną. Dzięki niemu można stworzyć przestrzeń, która pozostaje chłodna i komfortowa nawet w najbardziej upalne dni, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy pragną ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem. Jest to szczególnie wartościowe w miejscach o wysokiej ekspozycji na słońce, gdzie potrzebna jest stała, niezawodna ochrona. Ponadto, stały panel może również służyć jako element dekoracyjny, na którym możemy zamontować eleganckie oświetlenie LED.

A solid panel is an effective solution that provides complete shade over a selected area of the terrace, serving as an ideal sunshade barrier. It creates a space that remains cool and comfortable even on the hottest days, making it an excellent choice for those seeking protection from intense sunlight. This is particularly valuable in locations with high sun exposure where constant and reliable protection is needed. Additionally, a solid panel can also serve as a decorative element, allowing for the installation of elegant LED lighting.


Dane techniczne

| Technical Specification

Przekrój nogi konstrukcji
| Cross-section of the construction supporting profile




Profil konstrukcyjny
| Construction profile




Carport / Fix


Przekrój blachy trapezowej | Cross-section through trapezoidal sheet T60P (mm)



Przekrój - konstrukcja z krokiewiami (poliwęglan/szkło) | Cross-section - structure with rafters (polycarbonate/glass)



System odprowadzania wody | Water drainage system



Carport



Fix



Carport **jednostanowiskowy** / Fix **jednopołaciowy** | **One-station** Carport/ **Single-slope** Fix




Carport **dwustanowiskowy** / Fix **dwupołaciowy** | **Two-stations** Carport / **Double - slope** Fix

Zabudowa boczna

| Side enclosure

Rolety ZIP

Screeners ZIPs



Rolety ZIP

- Rolety ZIP chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem, nagrzaniem oraz wiatrem, zanieczyszczeniami czy insektami.
- Sprawdzają się nie tylko przy aranżacji tarasu ale też balkonu czy ogródka restauracyjnego.
- Zapewniają poczucie prywatności, są barierą dla wzroku sąsiadów, ale nie zasłaniają całkowicie widoku od środka.
- Mechanizm zamka oraz wkładki prowadzącej gwarantuje napięcie tkaniny i utrzymanie jej w prowadnicach przy podmuchach wiatru.

Screeners ZIPs


- Screeners ZIPs provide protection against excessive sunlight, heat, wind, pollutants, and insects.
- They are effective not only for terrace arrangements but also for balconies or restaurant gardens.
- They offer a sense of privacy, acting as a barrier for neighbour's view without completely obstructing the view from the inside.
- The zipper mechanism and guiding inserts ensure the fabric's tension and keep it in place, even during gusts of wind



Zabudowa boczna





| Side enclosure

Rolety ZIP
Screeners ZIPs



Kolory tkanin | Fabric Colour Range

Serge 600 | Veozip | Soltis 86






Zabudowa boczna

| Side enclosure

Przeszklenia

Glazing



Przeszklenia

- Przeszklenia skutecznie chronią przed warunkami atmosferycznymi i nie ograniczają dopływu światła, a w systemie bezramowym tworzą niemal niewidoczną zabudowę.
- Przedłużają sezon użytkowania przestrzeni zewnętrznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
- Przesuwny system z łatwością można otworzyć lub zamknąć, w zależności od potrzeb.
- Dzięki dopasowaniu do każdego stylu architektonicznego oraz łatwości instalacji przeszklenia sprawdzają się w różnych przestrzeniach – jako zabudowa tarasu, loggii, balkonu czy ogródka restauracyjnego.

Glazing

- Glazings effectively protect against weather conditions without limiting the flow of light, and in a frameless system, they create an almost invisible enclosure.
- They extend the use of outdoor spaces from early spring to late autumn.
- The sliding system can be easily opened or closed as needed.
- Thanks to their adaptability to any architectural style and easy installation, glazings work well in various spaces-serving as enclosures for a terrace, loggia, balcony, or restaurant garden.

Grubość szkła Glass thickness	Max wysokość Maximum height
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Bez listew | Without profiles



Z listwami | With profiles



Uszczelka | Gasket





Zabudowa boczna

| Side enclosure

System przeszkleń 4 tory- 4 szyby | 4-track glazing system - 4 glass panels

Otwieranie jednostronne | Single-sided opening




Opcja dodatkowa - 3 szyby na szynie 4 tory
| Additional option - 3 panels on a 4-track rail

Min szerokość - 200 cm | Minimum width - 200 cm ; Max szerokość | Maximum width- 480 cm

System przeszkleń 5 torów- 5 szyb | 5-track glazing system - 5 glass panels

Otwieranie jednostronne | Single-sided opening




Min szerokość - 250 cm | Minimum width - 250 cm ; Max szerokość - 600 cm | Maximum width- 600 cm


System przeszkleń 4 tory (6 szyb, 8 szyb), 5 torów 10 szyb
| 4-track glazing system (6 panels, 8 panels), 5 tracks 10 panels

Otwieranie dwustronne | Double-sided opening


4 tory 6 szyb | 4 tracks 6 panels



4 tory 8 szyb | 4 tracks 8 panels




5 torów 10 szyb | 5 tracks 10 panels



Min szerokość - 300 cm | Minimum width - 300 cm ; Max szerokość - 700 cm | Maximum width- 700 cm

Zamek górny | Upper lock



Zamek dolny | Bottom lock




Zabudowa boczna

| Side enclosure

Shuttersy

Shutters



Shuttersy

- Shuttersy to aluminiowe okiennice przesuwne, które sprawdzają się jako zabudowa tarasów, balkonów czy loggii.
- Chronią przed słońcem, wiatrem, zapewniają poczucie prywatności.
- Lamelle umożliwiają regulację kąta nachylenia, a dwustrefowy podział daje pełną kontrolę nad światłem słonecznym.
- Kaskadowe łączenie paneli shutters pozwala na osłanianie większych powierzchni lub wybranej części tarasu.
- Dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej (w tym w odcieniach drewnopodobnych) są łatwe w utrzymaniu, nie wymagając czasochłonnej konserwacji.

Shutters

- Shutters are aluminum sliding shutters that work well as enclosures for terraces, balconies, or loggias.
- They protect against the sun, wind, and provide a sense of privacy.
- The louvres allow for adjusting the angle of inclination, and the two-zone split provides full control over sunlight.
- Cascade connection of shutter panels allows for covering larger areas or specific parts of the terrace.
- Available in a wide range of colours (including wood-effect shades), they are easy to maintain.

	Wymiary Dimensions
szerokość panelu panel width	min. 60cm - max. 150 cm
wysokość panelu panel height	min. 120cm - max. 300 cm
max szerokość systemu maximum width of the system	700 cm
obrót lameli louvres' rotation	0-170 °

System przesuwny | Sliding System



System Fix | Fix System



System przesuwny | Sliding System



System Fix | Fix System



System kaskadowy | Cascade System



Podział na 2 sekcje | Two-zone split




Zabudowa boczna


| Side enclosure

Shuttersy

Shutters




Przykładowe konfiguracje | Sample Configurations





Kolory | Colour Range

Konstrukcja / Panele / Lamele | Construction / Panels / Louvres

Standardowe | Standard



Dodatkowe | Additional




Zabudowa boczna

| Side enclosure

Panel stały ścienny

Fixed Wall Panel



Panel stały ścienny

- Panel stały ścienny to wszechstronny produkt, który może być wykorzystywany zarówno jako częściowa, jak i całkowita zabudowa ścian konstrukcji.
- Jego głównym zadaniem jest ochrona przed intensywnym światłem słonecznym, wiatrem i deszczem.
- Panel, tworzy unikalny efekt wizualny, zwłaszcza w połączeniu z oświetleniem LED.
- Wykonany z wysokiej jakości aluminium.
- Dostępny w szerokiej kolorystyce RAL lub w wersjach drewnopodobnych.
- Jest łatwy w utrzymaniu, nie wymaga czasochłonnej konserwacji.

Fixed Wall Panel

- The fixed wall panel is a versatile product that can be used both as partial and complete enclosure for the construction walls.
- Its main purpose is to provide protection against intense sunlight, wind, and rain.
- The panel creates a unique visual effect, especially when combined with LED lighting.
- Made of high-quality aluminum.
- Available in a wide range of RAL colors or wood-like finishes.
- Easy to maintain, no hassle maintenance.

	Wymiary Dimensions
szerokość panelu panel width	min. 100 cm - max. 700 cm
wysokość panelu panel height	min. 100 cm - max. 280 cm

Kolory | Colour Range


Panele / Lamele | Panels / Louvres



Standardowe | Standard




Dodatkowe | Additional



any RAL



WOOD
-LIKE



TIGER
3D Metallics

Pomieszczenie gospodarcze

| Utility room




Wyposażenie Tarasoli Carport / Fix w pomieszczenie gospodarcze dodatkowo zwiększa funkcjonalność, umożliwiając przechowywanie narzędzi, urządzeń ogrodowych, rowerów czy akcesoriów samochodowych. Pomieszczenie wyposażone jest w drzwi, zamykane na klucz, dzięki czemu rzeczy w środku są bezpieczne. Przestrzeń wkomponowana w bryłę konstrukcji pozwala na zachowanie estetyki otoczenia domu.

Equipping the Tarasola Carport/Fix with a utility room further enhances its functionality, allowing for the storage of tools, garden equipment, bicycles, or car accessories. The room is equipped with key-lock doors, ensuring the safety of items inside. Integrated into the construction's design, this space maintains the aesthetics of the home environment.

Kolory | Colour Range

Panele | Panels

Standardowe | Standard




Dodatkowe | Additional




Maksymalne wymiary | Maximum dimensions

Carport jednostanowiskowy / Fix jednopółciowy
| One-station Carport / Single-slope Fix



Carport dwustanowiskowy / Fix dwupółciowy
| Two-stations Carport / Double - slope Fix



Zwiększony wysięg | Extended projection
Dodatkowa noga podporowa | Additional supporting profile



Drzwi do pomieszczenia gospodarczego
| Utility room door


Drzwi rozwierne	Hinged doors
Prawe/Lewe	Right/Left
Drzwi bezprogowe	Threshold-free doors
Wymiar stały 90x200 cm	Fixed dimension 90x200 cm
Nadbudowa drzwiowa: wysokość dostosowana do prześwitu	Door extension: height adjusted to the clearance
Otwierane do wewnątrz/zewnątrz	Opening inwards/outwards
Zamykanie: zamek z wkładką	Closure: lock with insert

Akcesoria

| Accessories


Oświetlenie LED

LED lighting



Dach z blachy trapezowej | Trapezoidal sheet metal roof

LED Strip



Dach dolny z tkaniną | Bottom roof with the fabric

LED Spot



LED Strip



Dach z poliwęglanu/szkła | Polycarbonate/glass roof

LED Strip




LED Spot



Oświetlenie LED

LED lighting



LED Box





Dach z panelem stałym | Roof with fixed panel

LED Strip




Sterowanie
rolety ZIP + oświetlenie

Remote
screener ZIP + lighting



Promiennik ciepła

Infrared heater





Czujniki pogodowe
rolety ZIP

Weather sensors
screener ZIP



Paleta kolorów





| Colour Range

		Carport	Fix
KONSTRUKCJA - STANDARD CONSTRUCTION - STANDARD	 9010 ST	✓	✓
	 9007 ST	✓	✓
	 7016 ST	✓	✓
	 9005 ST	✓	✓
BLACHA - STANDARD METAL SHEET - STANDARD	 9010	✓	✓
	 9007	✓	✓
	 7016	✓	✓
	 8004	✓	✓
DODATKOWE ADDITIONAL	 RAL	✓	✓
	 LAKIER DREWNOPODOBNY WOOD-LIKE VARNISH	✓	✓
	 TIGER 3D METTALICS	✓	✓

Kolory tkanin

| Fabric Colours

Veozip / Serge 5% / Copaco / Aeroflex



Opatex



biały / biały 112
white / white 112



antracyt / krem 815
anthracite / cream 815




szary / jasny szary 877
gray / light grey 877



szarobrązowy / krem 819
grey-brown / cream 819



krem / krem 272
cream / cream 272




Dodatkowe | Additional





Soltis W 96

Kolory panel stały




| Colour Range Fixed panel



Standardowe | Standard



Dodatkowe | Additional



Certyfikaty | Certificates

Zasłony zewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem.	External blinds. Performance requirements including safety.	PN-EN 13561+2015-07E
Projektowanie konstrukcji aluminiowych.	Design of aluminum constructions.	PN-EN 1999-1-1: 2011 – EUROKOD 9
Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych - charakterystyka wyrobu i wymagania.	Self-supporting metal sheets for roofing, external cladding, and internal finishes – product characteristics and requirements.	PN-EN 14782:2008
Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do rolet, markiz, osłon przeciwsłonecznych i podobnych urządzeń.	Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment.	PN-EN IEC 60335-2-97:2023-11
Oświetlenie LED.	LED lighting.	EN 62031:2008
Lakierowanie proszkowe.	Powder-coating.	QUALICOAT


Nagrody | Awards


 2023 KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI Consumer Quality Leader	 2011-2021 KONSUMENTKI LIDER DEKADY Consumer Leader of the Decade	 2020 INNOWATORY WPROST INNOWACJA W KATEGORII DESIGN Innovation in the DESIGN category	 2020 GAZELE BIZNESU Business Gazelles
--	--	--	---

Porównanie produktów

| Product Comparison

	Możliwość pełnej zabudowy	Full enclosure possibility
	Modułowość	Modularity
	Przyścienny	Wall-mounted
	Wolnostojący	Free-standing
	Zintegrowany system odprowadzania wody	Integrated water drainage system
	Sterowanie pilotem/smartfonem	Remote / smartphone control
	Patenty	Patents
	Wymiar nogi	Supporting profile dimentions
	Panele fotowoltaiczne	Photovoltaic panels
	Spadek dachu *zależny od szerokości	Roof pitch *depending on the width
	Przezierność zadaszenia	Roof's Transparency
	Izolacja termiczna	Thermal insulation
	Maksymalny wymiar modułu	Maximum module size
	Maksymalne obciążenie wiatrem	Maximum wind load
	Odporność na śnieg	Snow resistance
	Zabudowa boczna	Side enclosure
	Oświetlenie	Lighting
	Akcesoria	Accessories

Carport / Fix	
blacha trapezowa trapezoidal metal sheet 	poliwęglan/szkło polycarbonate/glass 
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✗	✗
✗	✗
13 x 13 cm	13 x 13 cm
✓	✗
2,62 - 5,56 %	1,7 - 3,7 %
✗	poliwęglan 37% polycarbonate 37%
✗	poliwęglan 1,67 W/m²*K polycarbonate 1,67 W/m²*K
600x690 cm	600x700 cm
120 km/h	120 km/h
72-300 kg/m²	72-200 kg/m²
Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel
LED Strip, Spot	LED Strip, Spot, Box
Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors



Kontakt | Contact

PL

 +48 535 005 577 +48 535 340 001

EN

 +48 607 189 400 +48 573 250 640

Tarasola.com

